

LASUR

PINTURAS

POLAR



PRODUCTO

Plástico mate acrílico indicado para la decoración de interiores y exteriores.

APLICACIONES

- Está indicado para paramentos verticales exteriores e interiores de hormigón, ladrillo y materiales de construcción basados en cemento.
- Posee una gran blancura y opacidad.

SOPORTE

SUPERFICIES NUEVAS:

- Eliminar polvo, grasa y otros contaminantes.
- Aplicar una capa de **FIJADOR-SELLADOR LASUR** diluido con 3 partes de agua, para fijar e igualar la absorción del soporte.
- Aplicar la pintura según modo de empleo.

SUPERFICIES ANTIGUAS:

- Eliminar la contaminación de moho con lejía u otro descontaminante adecuado, así como las partes sueltas de pintura u otros materiales de construcción.
- Nivelar irregularidades con un plaste adecuado. Dejar secar y lijar.
- Aplicar una capa de **FIJADOR-SELLADOR LASUR** diluido con 3 partes de agua, para fijar e igualar la absorción del soporte.
- Aplicar la pintura según modo de empleo.

MODO DE EMPLEO

- Agitar hasta perfecta homogeneización.
- Diluir la primera capa entre 10 – 15 % de agua.
- Diluir la segunda y siguientes entre 5 – 10 % de agua.
- Aplicar a brocha, rodillo o pistola.
- Tiempo de secado al tacto: 30 minutos.
- La limpieza de los útiles se realizará con agua inmediatamente después de su utilización.

REV 01/04



PINTURAS

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5° C.
- No aplicar con humedades relativas superiores al 85 % ni sobre soportes mojados.
- Almacenar en lugares frescos y secos.
- Para la limpieza de utensilios y herramientas usar agua.

DATOS TÉCNICOS

Color	Blanco
Viscosidad (22°C)	150 dpas +/- 10
Peso específico:	1,60 Kg/l
Rendimiento	6 -7 m ² /Kg
Lavabilidad:	clase 3
Secado al tacto:	30 minutos
Repintado:	3 horas mínimo

PRESENTACION

Envases de 25 Kg. y 5 Kg. Almacenamiento hasta 1 año en envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y humedad.

NOTA: Las instrucciones de forma de uso, se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen compromiso. Es responsabilidad del consumidor asegurarse de que el producto resulta adecuado al uso que desea darle. La responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada, ya que las condiciones de aplicación quedan fuera de nuestro control.



APLICACIONES Y VENTAS, S.L

Oficinas centrales: Pol.Ind.El Gordillo, Ctra Sevilla-Brenes, Km.5.5
41300 San José de la Rinconada (Sevilla) - Tel: 954 68 61 66 - Fax: 954 68 62 88

Delegación centro: Pol.Ind. El Alquíton C/ Pico Almanzor, nº 30.
28500 Arganda del Rey (Madrid) - Tel: 91 875 72 42 - Fax: 91 875 73 45

www.aplive.com
aplive@aplive.com